

ACTIFLO

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

RÉSISTANT ET INTELLIGENT



EN SAVOIR PLUS



COLORIS



Blanc



Noirot

ACTIFLO

Caractéristiques techniques

Responsable et intelligent : le meilleur compromis de la modernité

La façade galbée épouse les lignes douces de sa silhouette élégante et réconfortante. Avec son design moderne et rassurant, Actiflo intégrera harmonieusement dans les intérieurs contemporains.

Conçu en aluminium 100% recyclé et doté de deux joues en acier, Actiflo est robuste et assure une stabilité et une homogénéité de la teinte du radiateur dans le temps.



1 CHALEUR DOUCE ET HOMOGÈNE DE L'INERTIE FLUIDE

- L'huile minérale inaltérable chauffée par une résistance thermo-plongeuse offre une excellente inertie et assure une durabilité exceptionnelle sans entretien.
- Le corps de chauffe en aluminium favorise un rayonnement doux et homogène dans toute la pièce.

2 PROGRAMMATION INTELLIGENTE ET FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- 3 programmes pré-enregistrés et 3 libres.
- Régulation électronique ultra précise.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de consigne de température.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.




3 PILOTEZ VOTRE CONFORT ET VOS ÉCONOMIES EN MODE CONNECTÉ

Avec le module de connexion intuitif connect en option (un par radiateur), contrôlez vos radiateurs à distance, suivez votre consommation énergétique, gérez les absences...



CORPS DE CHAUFFE 100% ALUMINIUM RECYCLÉ

MODÈLES HORIZONTAUX



CHAÎNETTE ANTI-BASCULEMENT



Pratique : la fixation de l'Actiflo est équipée d'une chaînette anti-bascullement qui permet d'accéder au module de connexion et de faciliter le nettoyage à l'arrière du radiateur.

Puiss.	Larg.	Haut.	Épais.*	Poids	Blanc
Watts	mm	mm	mm	kg	Référence Gencod
Modèle horizontal					
1000	594	575	133	16,2	N166113 3465700053157
1500	834	575	133	21,6	N166115 3465700053171
2000	1074	575	133	27,1	N166117 3465700053188

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



IP 24
IK 08

Classe II



Noirot : 28 rue de verdun, 92160 Suresnes

Service consommateur : 09 78 45 10 23 - Service client magasins : 01 53 06 26 54

Noirot