

# SRE 8040 C



## Fiche technique 2018

<b>Gamme de produit</b>	Poêle à pétrole
<b>Type</b>	Laser
<b>Marque</b>	Qlima
<b>Modèle</b>	SRE 8040 C
<b>Couleur</b>	Silver
<b>Code EAN</b>	8713508768410

## Caractéristiques techniques

<b>Type de brûleur</b>	Brûleur à injection électronique (BI)	
<b>Capacité</b>	kW	1.28 - 4
<b>Volume pièce (min. - max.)</b>	m <sup>2</sup>	26 - 69
	m <sup>3</sup>	65 - 170
<b>Consommation (min. - max.)</b>	ltr/hr	0.134 - 0.416
	g/hr	107 - 333
<b>Capacité du réservoir</b>	ltr	9.0
<b>Autonomie du réservoir (min. - max.)</b>	hr	21 - 67
<b>Tension</b>	V / Hz	230 / 50
<b>Puissance consommée au démarrage</b>	W	428
<b>Puissance consommée en fonctionnement</b>	W	88 - 162
<b>Niveau sonore (min-max)</b>	dB(A)	25 - 39
<b>Dimensions (l x p x h) *</b>	mm	466 x 349 x 445
<b>Poids</b>	kg	12.1
<b>Garantie **</b>	ans	4

\* incluant le plateau

\*\* exceptée la pompe manuelle

## Accessoires



Manuel d'utilisation

Bouchon de transport

Pompe manuelle

## Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN



20 ft = 244  
40 ft = 508  
HQ = 610

l x p x h =  
521 x 413 x 519 mm    poids =  
14.1 kg

**Qlima**  
HOME MADE CLIMATES

# SRE 8040 C



Mode SAVE



Détecteur de CO<sub>2</sub>




Mode extension



Anti reversement



Programmation sur 24h



Techonologie Fuzzy Logic



Fonction hors gel



Sécurité enfant

## Caractéristiques

**Mode SAVE :** Marches / arrêts automatiques pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible. Possibilité de positionner également sur 5°C pour empêcher le froid de faire des dégâts dans la maison = fonction hors gel.

**Fuzzy logic:** Cet appareil est équipé d'un système de contrôle et de régulation de la température. Il s'adapte parfaitement à toutes les exigences.

**Brûleur high tech :** Entre 1,28KW et 4KW, le SRE8040C adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

**Fonctionnement semi-automatique:** La programmation sur 24h associée au thermostat intégré maintiennent la température désirée dans la pièce.

**Arrêt automatique:** Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 56 heures de chauffage en continu.

**Arrêt après 3h de fonctionnement :** Fonction permettant de faire fonctionner l'appareil durant 3h.

**Contrôle automatique de la ventilation:** Autorégulation de la vitesse de ventilation en fonction de la puissance de l'appareil.

**Modèle sans mèche :** Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

**Ecran de contrôle LCD :** Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

**Parois froides :** les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

**Bouton de sécurité enfant:** Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/ Arrêt".

**Dispositif de sécurité:** Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est équipé d'un témoin de flamme contrôlant la qualité de combustion, d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement et d'un régulateur de brûleur.

**Mode extension:** Lorsque le réservoir est presque vide, une demande de remplissage s'affiche sur l'écran LCD. Le mode extension s'enclenche pour un fonctionnement à bas régime durant plus d'une heure.

**Grande autonomie :** 67h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 9L.

**Production de chaleur maximum:** Toute énergie électrique consommée est utilisée pour chauffer la pièce.

**Système anti-odeur :** un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

**Détecteur de CO<sub>2</sub> :** Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO<sub>2</sub> permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO<sub>2</sub> n'atteigne 1%.

**Ouverture main propre:** Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

**Volume de chauffe :** Chauffage d'appoint permettant de chauffer un grand volume, jusqu'à 170m<sup>3</sup>/65m<sup>2</sup>.

**Très silencieux:** L'appareil démarre et réchauffe la pièce avec un minimum de bruit: 25-39dB.

**Bouchon de transport :** Indispensable pour le transport de votre appareil, il est inclus dans le carton.

**Recyclable:** Appareil recyclable à 90%.

**Garantie :** 4 ans de garantie sauf sur la pompe manuelle.

**Fabriqué au Japon :** Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2000 de Contrôle Qualité Standard.

Pompe manuelle incluse