

TURBO 634



AU LOOK TRADITIONNEL, CET INSERT EST PARFAIT DANS UN INTÉRIEUR RUSTIQUE ET CHALEUREUX.

INSERTS



PUISSANCE
6 kW

45 cm
(50 cm MAX.)

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- 2 turbines montées en série pour répartir la chaleur dans la pièce
- Corps de chauffe en fonte performant
- Grille foyère et sole en fonte
- Porte en vitrocéramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Cendrier facilement accessible et de grande contenance pour espacer les décendrages
- Porte à l'ouverture frontale
- Système vitre propre
- Installation possible sans tubage en cheminée ouverte

Les fumées chaudes passent entre les tubes de l'échangeur et sont évacuées directement dans l'avaloir de votre ancienne cheminée ; lors de l'installation, il n'y a pas de travaux de raccordement à l'ancien Conduit.



PERFORMANCES DU PRODUIT		
Puissance nominale	6 kW	
Plage de puissance	3 à 10 kW	
Rendement	78 %	
Rendement saisonnier	68 %	
CO (13% O2) (%/MG/Nm3)	0,103 / 1282	
Charge nominale	1,8 kg/h	
Poussières (mg/Nm3)	29	
NOX /MG/nm3)	117	
COV (OGC) (mg/Nm3)	89	
Température moyenne des fumées	242 °C	
Débit massique des fumées	7,5 g/s	
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa	
Emissions de CO2	7,16 %	
Double combustion	Non	
Flamme verte	7 étoiles	
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non	
ECODESIGN 2022	Oui	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT		
Code EAN	311 983	112 021 8
Code produit	FR9005550B	
Matériel principal	Acier	
Vision du feu (diagonale)	58 cm (26 pouces)	
Taille des bûches	45 cm (50 cm MAX.)	
Poids brut	97 kg	
Poids net	78 kg	
Dimensions L x H x P	63 x 53 x 41,5 cm	
Dimensions colisage L x H x P	60 x 76 x 80 cm	

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Diamètre de buse des fumées	-	
Raccordement des fumées	-	
Buse de fumées	-	
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	-	
Distance d'installation arrière*	0 cm	
Distance d'installation latérale*	0 cm	

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

Voir les options disponibles à la fin du catalogue

PHOTOS PRODUIT



Intérieur en plaque d'âtre de style rustique pour apporter du cachet à votre cheminée.



Allumage de la ventilation manuelle grâce à l'interrupteur qui se situe sur le devant de l'appareil.

PLAN DIMENTIONNEL

