

UDO RABAISSÉ

IDÉAL POUR ÉQUIPER VOTRE ANCIENNE CHEMINÉE FORMAT XXL

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX
de 50 à 150 m²



Performances du produit	
Puissance nominale	9 kW
Plage de puissance	6 à 16 kW
Rendement	77 %
CO (13% O2) (% / mg/Nm3)	0,08 / 1050
Charge nominale	2,86 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	40
NOX (mg/Nm3)	130
COV (OGC) (mg/Nm3)	55
Température moyenne des fumées	301 °C
Débit massique des fumées	8,92 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	9,4 %
Double combustion	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
BBC / RT 2012	Non
Ecodesign 2022	Oui

Informations sur le produit	
Code EAN	376 007 541 240 1
Code produit	FR9011410B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	60 cm (24 pouces)
Taille de bûches standard	50 cm
Poids brut	171 kg
Poids net	155 kg
Dimensions L x H x P	70 x 53,5 x 43,5 cm
Dimensions colisage L x H x P	72 x 66 x 49 cm
Installation et dimensionnement	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	75 mm (arrière)
Distance d'installation arrière*	50 cm
Distance d'installation latérale*	70 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **Côtés en vermiculite** pour améliorer la combustion
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de **haute qualité**
- **Doublage fonte** pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte **amovible**
- **Verre céramique** haute résistance



INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Raccordable à l'air extérieur** pour un meilleur confort (75mm)
- **Protection arrière** réduit la température du dos
- **Pietement réglable** pour mise à niveau
- **Intensité de la flamme réglable**
- Taille de bûches jusqu'à **50 cm**
- **Système vitre propre**
- **Grande vision de la flamme** diagonal 60 cm (24 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**



PLAN DIMENSIONNEL

