

CALLIOPÉ 8 KW EN NOIR / GRIS / BLANC



SUPRA

UN APPAREIL SOBRE ET INTEMPOREL AVEC DES PERFORMANCES OPTIMALES

POÊLES À GRANULÉS



PUISSANCE 8 kW
 TÉLÉCOMMANDE
 ÉTANCHE ET RACCORDABLE EN CONDUIT CONCENTRIQUE (CC)
 ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov'

TECHNOLOGIE ET UTILISATION

- Design moderne épuré
- Double porte : acier et fonte
- Brûleur en inox réfractaire
- **Télécommande inclus**
- Possibilité de réguler la ventilation par le réglage des vitesses
- **20 kgs de capacité de réservoir** pour réduire la fréquence de rechargement en granulés
- **ECO-STOP** pour diminuer la consommation de granulés
- **Régulation automatique de la température**
- Entretien : accès facile à tous les composants pour la maintenance

INSTALLATION

- Installation en conduit concentrique
 - Maison neuve RT 2012 : zone 1 et 2
 - Rénovation : zone 1-2-3
- Installation en conduit simple
 - Maison neuve RT 2012 : zone 1 et 2
 - Rénovation : zone 1-2-3

3 coloris disponibles



PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale	8 kW
Plage de puissance	2,8 à 8 kW
Capacité de réservoir	20 kg
Autonomie	entre 11 et 32 heures
Rendement	92%
Rendement saisonnier	82%
Surface de chauffe	de 80 à 160 m²
Consommation horaire	0,63 - 1,83 kg/h
CO (13% O ₂) (%/MG/Nm ³)	0,0084 /207
Poussières (mg/Nm ³)	15
NOX /MG/nm ³)	66
COV (OGC) (mg/Nm ³)	9
Température moyenne des fumées	127 °C
Débit massique des fumées	6,4 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	9,38 %
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code EAN / code produit (8 KW noir)	376 007 541 233 3 / FR9011340B
Code EAN /Code produit (8KW gris)	376 007 541 234 0 / FR9011350B
Code EAN / code produit (8KW Blanc)	376 007 541 235 7 / FR9011360B
Matériel principal	Acier
Mode silence (convection)	Oui
Poids brut	110 kg
Poids net	95 kg
Dimensions L x H x P	47,2 x 103,5 x 49,3 cm
Dimensions colisage L x H x P	60 x 135 x 80 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées	80 mm
Raccordement des fumées	Arrière
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	50 mm
Distance d'installation arrière*	30 cm
Distance d'installation latérale*	30 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

PHOTOS PRODUIT



Plateau de commande sur le dessus de l'appareil, permet de régler la puissance et la ventilation.



Les pieds de l'appareil sont réglables pour une mise à niveau parfaite.

PLAN DIMENTIONNEL

