

TINO COMBO

SUPRA.

SOUFFLANT FIXE ET MOBILE



■ Installation possible en murale ou en mobile

- Design ultra plat : profondeur 10 cm
- Modes : Confort : 10 à 35°C
Eco : Confort -4°C. Hors-gel : 7°C
- Sortie d'air inclinée pour une meilleure répartition de la chaleur
- Protection IP24 (fixe) et IP21 (mobile), l'utilisation de ce radiateur est parfaitement sécurisée dans les pièces d'eau et peut être installé en zone 2 en fixe et hors volume en mobile



MODÈLE	TINO COMBO
Niveaux de puissance (W)	1000 / 2000
Classe/Indice de protection	II / IP24
Surface traitée jusqu'à (m ²)	20
Volume de la salle de bains	2 fixe / Hors volume fixe et mobile
Thermostat	Electronique -10 À 35°C
Position ou fonction hors-gel	✓ -7°C
Minuterie	✓
Indicateur lumineux	✓
Détecteur de présence	-
Détection d'ouverture de fenêtre	✓
Sécurité anti-basculement	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids net / Poids brut (kg)	2 / 2,9
Palettisation / Colisage	72 / 6
Produit L x H x P (cm)	25 x 32 x 10
Carton individuel L x H x P (cm)	28,5 x 36 x 13
Sur-emballage (cm)	29,5 x 73,5 x 40
CODE EAN	376 007 541 193 0
CODE PRODUIT	FR9010950B