

# CERAMDUO 1522/2022

SUPRA.

RADIATEURS MOBILES À CHALEUR DOUCE (INERTIE SÈCHE – CÉRAMIQUE)



■ **Bloc céramique + résistance électrique** : un duo de technologie pensé pour diffuser une chaleur saine, durable, homogène et une montée en température rapide.

Fonctionnement de la puissance:

Niveaux 1 = céramique

Niveaux 2 = résistance électrique

Niveaux 3 = céramique + résistance électrique

■ **Cœur de chauffe en céramique (faïence)** : excellentes propriétés thermiques et supporte des températures très élevées. Il s'agit aujourd'hui d'un des matériaux le plus performant pour accumuler et restituer la chaleur.

■ La profondeur de la faïence permet de réduire la profondeur et la taille du produit

■ **Humidificateur de 400ml** : l'air de la pièce est préservé sans être desséché

■ **Thermostat électronique** : sélection de la température de consigne de 10°C à 35°C

■ Fonction hors-gel

■ Luminosité de l'écran LED peut être contrôlé

■ Range-cordon

■ Poignée de transport

| MODÈLE                           | CERAMDUO 1522            | CERAMDUO 2022            |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Niveaux de puissance (W)         | 600 / 900 / 1500         | 800 / 1200 / 2000        |
| Classe/Indice de protection      | I / -                    | I / -                    |
| Surface traitée jusqu'à (m²)     | 20                       | 30                       |
| Volume de la salle de bains      | -                        | -                        |
| Thermostat                       | Électronique             | Électronique             |
| Cœur de chauffe                  | Céramique -2.5 Kg        | Céramique -3.5 Kg        |
| Position ou fonction hors-gel    | ✓                        | ✓                        |
| Minuterie                        | 1 à 9 heures             | 1 à 9 heures             |
| Indicateur lumineux              | ✓                        | ✓                        |
| Détecteur de présence            | -                        | -                        |
| Détection d'ouverture de fenêtre | -                        | -                        |
| Sécurité anti-basculement        | ✓                        | ✓                        |
| Sécurité anti-surchauffe         | ✓                        | ✓                        |
| Poids net / Poids brut (kg)      | 17 / 18                  | 18 / 19                  |
| Palettisation / Colisage         | 12 / 1                   | 12 / 1                   |
| Produit L x H x P (cm)           | 73,9 x 56,1 x 28         | 73,9 x 56,1 x 28         |
| Carton individuel L x H x P (cm) | 83,3 x 55,3 x 19,0       | 83,3 x 55,3 x 19,0       |
| Sur-emballage (cm)               | -                        | -                        |
| CODE EAN                         | <b>376 007 541 187 3</b> | <b>376 007 541 190 9</b> |
| CODE PRODUIT                     | <b>FR9010910B</b>        | <b>FR9010920B</b>        |