

Dehumidificateur TD-2410



Dehumidificateur

| | | | |
|---|---------------------------|------------------|-----------|
| Code EAN | -- | 4963505063917 | |
| Alimentation électrique | Tension nominale | V- | 220 - 240 |
| | Fréquence nominale | Hz | 50hz |
| | Phases | -- | 1 |
| Capacité de déshumidification nominale | L/D | 10 | |
| Puissance absorbée (35 °c, 80% hr) | W | 220 | |
| Débit d'air (h/m/l) | m3/h | 90 | |
| Volume preconise | m3 | 40 - 65 | |
| Plage de réglage taux d'humidite | % | 40 - 90 | |
| Contenance du reservoir | L | 2 | |
| Type de contrôle | -- | Commande tactile | |
| Dimension de l'appareil | mm | 270 x 205 x 420 | |
| Dimension du carton | mm | 311 x 241 x 446 | |
| Dimension de l'emballage | mm | 311 x 241 x 446 | |
| Poids net | kg | 9,5 | |
| Poids brut | kg | 10,5 | |
| Regriferant | -- | R290 | |
| Charge de refrigerant | g | 45 | |
| Quantites par container | 20 ' | Unités | 870 |
| | 40 ' | Unités | 1820 |
| | 40 hq' | Unités | 2184 |

| | |
|---|-----------------|
| Réservoir amovible / emplacement prévu | ✓ |
| Connecteur raccord drainant externe | ✓ |
| Roulettes facilitant le déplacement | Oui (a monter) |
| Indicateur de reservoir plein | ✓ |
| Ventilation automatique | ✓ |
| Wifi préinstallé | ✓ |
| Demarrage sur 24 h | ✓ |
| Dégivrage automatique | ✓ |
| Affichage du taux d'humidité ambiante | ✓ |
| Arrêt trop plein du reservoir | ✓ |
| LED | ✓ |