

# ZI-BAT60

## DÉSHUMIDIFICATEUR



- Déshumidificateurs pour des locaux fermés dans le sous-sol ou chantiers de construction
  - Idéal pour le séchage de plâtre, peinture, restauration après dégâts des eaux, etc.
  - Carrosserie en tôle, poignée et roues pour faciliter le déplacement.
  - Bac de récupération de 5 litres, avec indicateur de sécurité.
  - Idéal pour zones entre 60 et 80 m<sup>2</sup>
  - Avec raccord externe pour vidange permanent.
  - Contrôle automatique de l'humidité (10 - 90%)
- 
- Plage d'humidité: 30 - 80%
  - Débit d'air: 650 m<sup>3</sup>/h
  - Plage de fonctionnement: 5-32°C
  - Capacité max : 60 l / 24h
  - Réfrigérant: R290 (280g)
  - Zone de travail: 60-80 m<sup>2</sup>



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-BAT60

## DÉSHUMIDIFICATEUR



### Données techniques

Puissance moteur S1 W	760
Dimensions machine mm	530x580x1035
Niveau de pression acoustique en dB	55,6
Poids net kg	51
Longueur emballage mm	720
Code EAN	9120039232676

Voltage	230V
Niveau de puissance sonore en dB	75,6
Poids brut kg	55
Largeur emballage mm	180
Hauteur emballage mm	300