

# ZI-BAT50

## DÉSHUMIDIFICATEUR



- Déshumidificateurs pour des locaux fermés dans le sous-sol ou chantiers de construction
- Idéal pour le séchage de plâtre, peinture, restauration après dégâts des eaux, etc.
- Carrosserie en tôle, poignée et roues pour faciliter le déplacement.
- Bac de récupération de 5 litres, avec indicateur de sécurité.
- Idéal pour zones entre 50 et 70 m<sup>2</sup>
- Avec raccord externe pour vidange permanent.
- Contrôle automatique de l'humidité (10 - 90%)
- Plage d'humidité: 30 - 80%
- Débit d'air: 350 m<sup>3</sup>/h
- Plage de fonctionnement: 5-32°C
- Capacité max : 50 l / 24h
- Réfrigérant: R290 (230g)
- Zone de travail: 50-70 m<sup>2</sup>



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-BAT50

## DÉSHUMIDIFICATEUR



### Données techniques

|                                  |       |                                     |               |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|
| Puissance moteur S1 W            | 820   | Voltage                             | 230V          |
| Classe de protection             | IP X0 | Dimensions machine mm               | 408x426x592   |
| Niveau de puissance sonore en dB | 65    | Niveau de pression acoustique en dB | 50,9          |
| Poids brut kg                    | 35    | Poids net kg                        | 31            |
| Largeur emballage mm             | 180   | Longueur emballage mm               | 720           |
| Hauteur emballage mm             | 300   | Code EAN                            | 9120039232782 |

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**